Lione

Hydro - Termostufe a pellet idro-ventilate

Caratteristiche Tecniche

Termostufa a pellet ventilata per la produzione di acqua calda per riscaldamento con:

- struttura in acciaio
- rivestimento in acciaio
- scarico fumi posteriore
- braciere in ghisa
- sistema di pulizia automatica del braciere
- circolatore elettronico, vaso di espansione e valvola di sicurezza di serie
- possibilità di collegamento di termostato remoto
- kit sanitario opzionale
- ventilatore ambiente

Dimensioni:580x1170x540 mm
Potenza introdotta:20,28 kW
Potenza resa all'acqua:16,57 kW
Potenza resa per convenzione ed irraggiamento:2,22 kW
Rendimento a potenza:92,69 %
Volume riscaldabile:130 - 530 m3
Consumo orario:1,18 - 4,11 Kg/h
Assorbimento elettrico nominale:91 W
Capienza caldaia:21 L
Capienza serbatoio:30 Kg
Tiraggio minimo:10-12 Pa
Diametro scarico fumi:80 mm
Peso:161 Kg

Colori

KP4000
KP4001
KP4002

KARMEK ONE Srl - Via Martiri delle Foibe, 17 - Z.I. Prealpi Trevigiane - 31015 Conegliano (TV) Italy
Tel: +39 0438 1883101 - Fax: +39 0438 1883103 - E-mail: info@karmek.it - Web: www.karmek.it