


# GIOVE

Scheda tecnica / Technical specifications / Fiche technique

Rev1.0  
May-17



1	Ingresso aria / Combustion air inlet / Entrée de l'air de combustion
2	Uscita fumi posteriore / Rear fumes outlet / Sortie des fumées postérieur
3	Uscita fumi superiore / Top fumes outlet / Sortie des fumées supérieur
4	Interruttore e presa di alimentazione / Switch and power socket / Interrupteur et prise d'alimentation

# GIOVE

Rev1.0  
May-17

Scheda tecnica / Technical specifications / Fiche technique

	MIN	MAX
Potenza introdotta / Introduced power / Puissance introduit:	4,51 kW	10,83 kW
Potenza resa per convezione e irraggiamento / Convective and irradiated power / Puissance pour convection et rayonnement en ambiance:	4,07 kW	9,54 kW
Rendimento / Efficiency / Rendement:	90,2 %	88,04 %
Volume riscaldabile / Heating capacity / Volume chauffable:	135 m <sup>3</sup>	315 m <sup>3</sup>
Consumo orario / Pellet consumption / Consommation horaire:	0,91 kg/h	2,19 kg/h
Autonomia / Autonomy / Autonomie:	7,3 h	17,5 h
Alimentazione elettrica / Power supply / Alimentation électrique:	230 V	50 Hz
Temperatura fumi / Combustion fumes temperature / Température de sortie des gaz:	122 °C	206 °C
Massa fumi / Combustion fumes mass / Masse de gaz de combustion:	4,2 g/s	5,9 g/s
CO misurato al 13% di ossigeno / Measured CO at 13% O <sub>2</sub> / CO mesuré au 13% O <sub>2</sub> :	380 ppm	105 ppm
Particolato emesso al 13% di ossigeno / Fine particles measured at 13% O <sub>2</sub> / Pudres mesuré au 13% O <sub>2</sub> puissance max:	27,2 mg/Nm <sup>3</sup>	
OGC misurato al 13% di ossigeno / Measured ogc at 13% O <sub>2</sub> / OGC mesuré au 13% O <sub>2</sub>	4,1 mg/Nm <sup>3</sup>	
Assorbimento elettrico nominale / Nominal power absorption / Absorption électrique nominale:	31 W	
Capienza serbatoio / Pellet tank capacity / Capacité du reservoir:	16 Kg	
Tiraggio minimo / Required draught / Exigences pour tirage de la cheminée:	10 Pa	
Diametro ingresso aria / Combustion air inlet diameter / Diamètre pris d'air:	40 mm	
Diametro uscita fumi / Fumes outlet diameter / Diamètre sortie de fumées:	80 mm	
Peso / Weight / Poids:	102 Kg	
Distanza di sicurezza da materiali infiammabili (Lato, Schiena e Fondo) / Minimum safety distance from adjacent inflammable materials (Side, Back and Ground) / Distance min. de sécurité par rapport aux matériaux inflammables (derrière, côté et inférieur):	S	400 mm
	B	300 mm
	G	0 mm
Combustibile / Fuel / Combustible:	Pellet Ø6mm	

- Certificazione CE / CE Conformity / Conformité CE
- Display controllo digitale / Digital control display / Affichage controle digital
- Programma settimanale / Weekly program / Programme hebdomadaire
- Termostato ambiente / Room thermostat / Thermostat d'ambiance
- Funzionamento manuale-automatico / Manual – automatic functioning / Fonctionnement manuel-automatique
- Piedini regolabili / Adjustable feet / Pieds réglables
- Braciare autopulente / Self-cleaning brazier / Brasier autonettoyant