


Asia s1

Scheda tecnica / Technical specifications / Fiche technique

Rev1.0
Aug-19



1	Interruttore e presa di alimentazione / Switch and power socket / Interrupteur et prise d'alimentation
2	Ingresso aria / Combustion air inlet / Entrée de l'air de combustion
3	Uscita fumi posteriore / Rear fumes outlet / Sortie des fumées postérieur

Asia s1

Scheda tecnica / Technical specifications / Fiche technique

Rev1.0
Aug-19

	MIN	MAX
Potenza introdotta / Introduced power / Puissance introduit:	4,45 kW	7,11 kW
Potenza resa per convezione e irraggiamento / Convectonal and irradiated power / Puissance pour convection et rayonnement en ambiance:	4,2 kW	6,3 kW
Rendimento / Efficiency / Rendement:	94,39 %	88,5 %
Volume riscaldabile / Heating capacity / Volume chauffable:	120 m ³	180 m ³
Consumo orario / Pellet consumption / Consommation horaire:	0,92 kg/h	1,47 kg/h
Autonomia / Autonomy / Autonomie:	8 h	14 h
Alimentazione elettrica / Power supply / Alimentation électrique:	230 V	50 Hz
Temperatura fumi / Combustion fumes temperature / Température de sortie des gaz:	90 °C	153 °C
Massa fumi / Combustion fumes mass / Masse de gaz de combustion:	3,1 g/s	5,4 g/s
CO misurato al 13% di ossigeno / Measured CO at 13% O2 / CO mesuré au 13% O2:	270 ppm	120 ppm
Particolato emesso al 13% di ossigeno / Fine particles measured at 13% O2 / Pudres mesuré au 13% O2 puissance max:	19,5 mg/Nm3	
OGC misurato al 13% di ossigeno/ Measured ogc at 13% O2 / OGC mesuré au 13% O2	0,4 mg/Nm3	
Assorbimento elettrico nominale / Nominal power absorption / Absorption électrique nominale:	77 W	
Capienza serbatoio / Pellet tank capacity / Capacité du reservoir:	13 Kg	21,3 dm ³
Tiraggio minimo / Required draught / Exigences pour tirage de la cheminée:	10 Pa	
Diametro ingresso aria / Combustion air inlet diameter / Diamètre pris d'air:	40 mm	
Diametro uscita fumi / Fumes outlet diameter / Diamètre sortie de fumées:	80 mm	
Peso / Weight / Poids:	77 Kg	
Distanza di sicurezza da materiali infiammabili (Lato, Schiena e Fondo) / Minimum safety distance from adjacent inflammable materials (Side, Back and Ground) / Distance min. de sécurité par rapport aux matériaux inflammables (derrière, côté et inférieur):	S	300 mm
	B	300 mm
	G	0 mm
Combustibile / Fuel / Combustible:	Pellet Ø6mm	

- Certificazione CE / CE Conformity / Conformité CE
- Display controllo digitale / Digital control display / Affichage controle digital
- Programma settimanale / Weekly program / Programme hebdomadaire
- Termostato ambiente / Room thermostat / Thermostat d'ambiance
- Funzionamento manuale-automatico / Manual – automatic functioning / Fonctionnement manuel-automatique
- Piedini regolabili / Adjustable feet / Pieds réglables